


Réf : QS 20 244

Entrée : 200 à 240 V

Sortie : 24 V - 20 A

Puissance : 480 W

Série Dimension



L'ALIMENTATION LA PLUS VERTE
DU MARCHÉ

HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel: 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 150 % pendant 4 s
- Très grande fiabilité :
MTBF : 577 000 h
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et leviers)
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension
(Protection amont mini à prévoir 10 A courbe B et 6 A courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 94.5 %
- Fonctionnement possible de 170 à 300 V
- Tenue aux microcoupures : 46 ms à pleine charge sous 230 V
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Possibilité de montage en parallèle et en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle
Email : Puls@puls-power.fr