


### DC-UPS

Réf : UBC 10 241

Entrée : 24 - 28 V DC

Sortie : 22,3 V - 10 A

Batterie : 12 V



Distribué par :



Contact :  
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929  
Fax : 0326851908

Siège social :  
2 rue René Laennec  
51500 Taissy  
France

[www.hvssystem.com](http://www.hvssystem.com)

- Kit pré-cablé
- Encombrements très réduits
- Courant en mode normal 15 A
- Courant en mode sauvegarde 10 A
- Courant de charge 1,1 A
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et leviers et borniers débrochables)
- Plage de température : -25°C / 60°C
- Carter métallique
- Pas de protection à prévoir côté entrée
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - G
- Surveillance de l'état du chargeur
- Surveillance de l'état de la batterie
- Réglage du temps de sauvegarde

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

Fiches techniques complètes sur :  
[www.puls-power.com](http://www.puls-power.com)

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : [Puls@puls-power.fr](mailto:Puls@puls-power.fr)