




Série Dimension

Réf : CT 10 241

Entrée : 380 à 480 V tri

Sortie : 24 V - 10 A

Puissance : 240 W



2 rue René Laennec 51500 Taissy France  
Fax: 03 26 85 19 08, Tel: 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com  
Site web : www.hvssystem.com

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :  
MTBF : 975 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension  
(Protection amont mini à prévoir 6 A courbe B et 3 A courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 92.8 %
- Fonctionnement possible de 323 à 576 V
- Tenue aux microcoupures : 34 ms à pleine charge sous 400 V
- Possibilité de montage en parallèle et en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

Fiches techniques complètes sur :  
[www.puls-power.com](http://www.puls-power.com)

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr